



## NOXAL 7 - skjæregass til plasmaskjæring

### Anvendelse

Plasmaskjæring av rustfaste stål

### Transportinformasjon

#### Komprimerte gasser

Offisiell godsbetegnelse Komprimert gass, brennbar,  
N.O.S. (Hydrogen, Argon)

UN-nummer 1954

ADR/RID Klasse 2

Klassifikasjonskode 1F



### Gassdata

Molekylvekt Mix

Tetthet: Lettere enn luft

Tetthet, gass Lettere enn luft

Farge fargeløs

Lukt Luktfri

### Egenskaper

**Fareidentifikasjon:** Ekstremt brennbar gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere

**Personlig beskyttelse:** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå røyking i forbindelse med håndtering av produktet



### Flasker

#### Ventiltilslutning:

Flasker: W 21.8 x 1/14", venstre, utvendig gjenger, DIN 1

#### Skulderfarge:

rød (RAL 3000)



### Produktspesifikasjoner

Sammensetning (%-vol)			Andre komponenter (ppm-v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
H <sub>2</sub>	35 %	±2 %	H <sub>2</sub> O (5 bar)	≤ 10	Flaske	50L	200 bar	10,5 m <sup>3</sup>	I3310L50R2A001
Ar	Rest		O <sub>2</sub>	≤ 10					

### Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standarder for beskyttelsesgasser for sveising og skjæring med følgende betegnelser: ISO 14175-R2-ArH-35

#### **KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE**

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).