

ARCAL™ N5-5



ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Anvendelse

Rotbeskyttelse i forbindelse med TIG og plasmasveising av austenittisk syrefast stål
Plasmaskjæring
Lekkasje- søking

Transportinformasjon

Komprimerte gasser

Offisiell godsbetegnelse Komprimert gass, N.O.S.
UN-nummer 1956
ADR/RID Klasse 2
Klassifikasjonskode 1A



Gassdata

Tetthet:
Tetthet, gass Lettere enn luft
Farge fargeløs
Lukt Luktfri

Egenskaper

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon



Flasker

Ventiltilslutning:
SMARTOP: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendige gjenger, DIN 10
Skulderfarge:
lys grønn (RAL 6018)



Produktspesifikasjoner

Sammensetning (%-vol)			Andre komponenter (ppm-v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
H ₂	5 %	±0,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 5	Flaske	50L SMARTOP	200 bar	9,8 m ³	I2516L50S2A001
N ₂	Rest		O ₂	≤ 5					

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-N5-NH-5

KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).