

NITROGEN / N₂



Air Liquide fremstiller nitrogen i hele Europa i leveringsformer etter hver kundes spesifikke behov: Flytende, gassformig i trykkflaske eller via produksjon hos kunden

Anvendelse

Beskyttelsesgass (sveising, varmebehandling, ..)
Inaktiv atmosfære
Trykkprøvning
Frysing

Transportinformasjon

Trykflasker med komprimert gas

Offisiell godsbetegnelse	Nitrogen, komprimert
UN-nummer	1066
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikasjonskode 1A

Kjølt gasser

Offisiell godsbetegnelse	Nitrogen, kjølt, flytende
UN-nummer	1977
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikasjonskode 3A



Gassdata

Molekylvekt	28,01 g/mol
Tetthet:	
Tetthet, gass	0,97 (luft=1)
Tetthet, flytende	0,8 (vann=1)
Tetthet, flytende	0,8 (vann=1)
Farge	fargeløs
Lukt	Luktfri
CAS-nummer	7727-37-9

Egenskaper

Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

Ekspløsjonsområde: ikke brennbar

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon



Flasker

Ventiltilslutning:

Flasker: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendig gjenger, DIN 10

Skulderfarge:

svart (RAL 9005)



Produktspesifikasjoner

Renhet (% vol. abs) N ₂	Andre komponenter (ppm-v)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
≥ 99,8 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 40	Flaske	10L	200 bar	1,9 m ³	I4001S10R2A001
	O ₂ ≤ 100	Flaske	20L	200 bar	3,9 m ³	I4001M20R2A001
		Flaske	50L	200 bar	9,7 m ³	I4001L50R2A001
		Batteri	H10*50L	200 bar	97,1 m ³	I4001H10R2A001
		Batteri	V12*50L	200 bar	116,5 m ³	I4001V12R2A001
		LGC		-	160L	I4001R16RNA001
		LGC		-	600L	I4001R60RNA001
		Flytende	-	-		I4100RG

KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).