

ALbee Weld Argonmix (2% CO₂)



ALbee™ gjør livet ditt enkelt - enkelt å velge, kjøpe og bruke. Små, utleiefrie gassflasker for håndverkere og profesjonelle håndverkere.

Anvendelse

Allsidig MAG-sveising av austenittisk og ferritisk rustfritt stål

Transportinformasjon

Komprimerte gasser

Offisiell godsbetegnelse	Komprimert gass, N.O.S.
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikasjonskode 1A



Gassdata

Tetthet:	
Tetthet, gass	Tyngre enn luft
Farge	fargeløs
Lukt	Luktfri
CAS-nummer	7440-37-1 / 124-38-9

Egenskaper

Fareidentifikasjon: komprimerte gasser

Ekspløsjonsområde: ikke brennbar

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon



Flasker

Ventiltilslutning:

Hurtigkobling EN type 561 type N

Skulderfarge:

lys grønn (RAL 6018)



Produktspesifikasjoner

Sammensetning (%-vol)			Andre komponenter (ppm-v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
CO ₂	2 %	±0,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Flaske	11L MINITOP	200 bar	2,4 m ³	I2533S11M2E001
Ar	Rest		O ₂	≤ 50					
			N ₂	≤ 200					

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M12-Arc-2

KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).